



Data	8,7m ³	9,4m ³	10,1m ³	10,8m ³	11,5m ³	12,2m ³	12,9m ³	13,6m ³	14,3m ³	15,0m ³
Behållarlängd (mm)	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800
Behållarbredd (mm)	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
Totallängd (mm)	4999	5199	5399	5599	5799	5999	6199	6399	6599	6799
Totalhöjd från chassieram (mm)	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978
Vikt komplett aggregat inkl. olja och chassiefäste (kg)	4190	4240	4290	4345	4395	4445	4495	4545	4595	4645

Teknisk data

- Arbetscykel: 12-14 Sek
- Presskraft: 2,38 kg/cm²
- Lastfickans volym: 1,16 m³
- Extra volym med spillskydd: 1,69 m³
- Max systemtryck: 260 Bar
- Flöde: 0-140 l/min
- Tankvolym: 92 l
- Filterkvalitet: Retur 5 micron absolut
Högtr. 10 micron absolut
- Sidor, botten, tak och andra slitagedetaljer är tillverkade av höghållfast och slitstarkt material.
- Cylinder pressplatta: Diam. 80/63 mm
- Cylinder transportplatta: Diam. 90/50 mm
- Cylinder baklucka: Diam. 80/40 mm
- Ventiler: Elhydrauliskt proportional styrd och lastkännande
- Pump: Variabel
- Elsystem: 24 volt mobil
- Can-bus styrsystem.

Beräkning av volymer är gjorda i enlighet med prEN 1501-1

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.